

Brand

Candy

Product name / Commercial code	RO 1496DWHC7\1-S
--------------------------------	------------------

Kapacitet pamuk (kg)	9
----------------------	---

Razred energetske učinkovitosti - br. (2010/30/EC)	A+++
--	------

Godišnja potrošnja energije (kWh/godina) (1)	131
--	-----

Potrošnja energije 60° puni kapacitet (kW) (2)	0,59
--	------

Potrošnja energije 60° djelomični kapacitet (kW) (2)	0,55
--	------

Potrošnja energije 40° djelomični kapacitet (kW) (2)	0,55
--	------

Potrošnja energije u stanju isključenosti i u stanju mirovanja (W)	0.2-0.9
--	---------

Godišnja potrošnja vode (l/godina) (3)	10600
--	-------

Razred učinkovitosti centrifugiranja, na skali od G (najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)	A
---	---

Maksimalna brzina centrifuge (okretaja/minuti) (4)	1400
--	------

Sadržaj preostale vlage (%) nakon maksimalne centrifuge (5)	44
---	----

Trajanje programa	330
-------------------	-----

Trajanje programa	285
-------------------	-----

Trajanje programa	285
-------------------	-----

Vrijeme trajanja u stanju mirovanja - Novo (2010/30/EC)

Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) za fazu pranja EN 60704-4	51
---	----

Razina buke za vrijeme centrifugiranja prema energetske naljepnici EN 60704-3	77
---	----

Ugradbeni / Samostojeći	Samostojeći
-------------------------	-------------

1) Temeljeno na 220 standardnih ciklusa pranja za pamučne programe na 60 ° C i 40 ° C pri punom i parcijalnom opterećenju te potrošnju modela niske snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o tome kako se aparat koristi.

2) "Standardni 60 ° C pamuk" u punom i parcijalnom opterećenju te "standardni 40 ° C pamuk" pri djelomičnom opterećenju standardni su programi pranja, na koje se odnose informacije u podtakovnoj kartici. Standardni 60 ° C pamuk i standard 40 ° C pamuk prikladni su za čišćenje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su programi u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Djelomično opterećenje je polovica nazivnog opterećenja.

3) Na temelju 220 standardnih ciklusa pranja za pamučne programe na 60 ° C i 40 ° C pri punom i parcijalnom opterećenju. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se

aparati koristi.

4) Standardno 60 ° C pri punom i parcijalnom opterećenju ili 40 ° C s djelomičnim djelovanjem, što god je niže.

5) Dobivena za 60 ° C pamuka u punom i djelomičnom opterećenju ili 40 ° C u djelomičnom dijelu koji god je veći.

6) Na osnovi faza pranja i vrtnje standardnog programa pamuka od 60 ° C u punom opterećenju.