

Brand

Candy

Product name / Commercial code

BWM 148PH7/1-S

Kapacitet pamuk (kg)

8

Razred energetske učinkovitosti - br. (2010/30/EC)

A+++

Godišnja potrošnja energije (kWh/godina) (1)

118

Potrošnja energije 60° puni kapacitet (kW) (2)

0,54

Potrošnja energije 60° djelomični kapacitet (kW) (2)

0,49

Potrošnja energije 40° djelomični kapacitet (kW) (2)

0,49

Potrošnja energije u stanju isključenosti i u stanju mirovanja (W)

0.45-0.90

Godišnja potrošnja vode (l/godina) (3)

9850

Razred učinkovitosti centrifugiranja, na skali od G (najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)

A

Maksimalna brzina centrifuge (okretaja/minuti) (4)

1400

Sadržaj preostale vlage (%) nakon maksimalne centrifuge (5)

44

Trajanje programa

330

Trajanje programa

285

Trajanje programa

285

Vrijeme trajanja u stanju mirovanja - Novo (2010/30/EC)

999

Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) za fazu pranja EN 60704-4

51

Razina buke za vrijeme centrifugiranja prema energetske naljepnici EN 60704-3

77

Ugradbeni / Samostojeći

Samostojeći

1) Temeljeno na 220 standardnih ciklusa pranja za pamučne programe na 60 ° C i 40 ° C pri punom i parcijalnom opterećenju te potrošnju modela niske snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o tome kako se aparat koristi.

2) "Standardni 60 ° C pamuk" u punom i parcijalnom opterećenju te "standardni 40 ° C pamuk" pri djelomičnom opterećenju standardni su programi pranja, na koje se odnose informacije u podtakovnoj kartici. Standardni 60 ° C pamuk i standard 40 ° C pamuk prikladni su za čišćenje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su programi u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Djelomično opterećenje je polovica nazivnog opterećenja.

3) Na temelju 220 standardnih ciklusa pranja za pamučne programe na 60 ° C i 40 ° C pri punom i parcijalnom opterećenju. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se

aparati koristi.

4) Standardno 60 ° C pri punom i parcijalnom opterećenju ili 40 ° C s djelomičnim djelovanjem, što god je niže.

5) Dobivena za 60 ° C pamuka u punom i djelomičnom opterećenju ili 40 ° C u djelomičnom dijelu koji god je veći.

6) Na osnovi faza pranja i vrtnje standardnog programa pamuka od 60 ° C u punom opterećenju.